

Sejfy na broń MLB, klasa S1



Opis produktu:

Sejfy MLB służą do przechowywania każdego rodzaju broni oraz akcesoriów związanych z bronią palną. Przeznaczone są do montażu w meblach oraz do zabudowy we wnękach meblowych, nie wyklucza to jednak zastosowania ich, jako sejfów wolnostojących.

Jednopłaszczyznowa konstrukcja drzwi i korpusu, wykonana z solidnej stali zapewnia wysoką odporność na sforsowanie. Gwarancja 24 miesiące.

Certyfikaty do przechowywania:

- Broni palnej i amunicji zgodnie z wymogami IMP - KT/101/IMP/2004(6)
- Wartości pod nadzorem zgodnie z normą europejską, klasa S1

Wyposażenie podstawowe:

- Atestowany zamek: kluczowy, szyfrowy lub elektroniczny
- 2 klucze do zamka kluczowego
- Pojemnik na naboje (MLB150/5, MLB150/8, MLB150D/11) i uchwyt na wyciory
 - MLB 125/4 – na 4 szt. broni
 - MLB 150M/4 – na 4 szt. broni, skrytka
 - MLB 150/5 – na 5 szt. broni, skrytka i specjalny układ półek
 - MLB 150/8 – na 8 szt. broni, skrytka
 - MLB 150D/11 – na 11 szt. broni, skrytka
- Kotwienie: dwa otwory w dnie \varnothing 12mm (śruby rozporowe osadzone w podłożu na głębokość około 85 mm w betonie min. B15), dodatkowo dwa otwory w ścianie tylnej \varnothing 12mm, kotwy do mocowania do podłoża



Sejfy na broń MLB, klasa S1

Wyposażenie dodatkowe:

- Trzeci klucz do zamka kluczowego
- Kombinacja dwóch dowolnych zamków
- Skrytka indywidualnie zamykana
- Wyprowadzenie przewodów do podłączenia instalacji alarmowej
- Dodatkowy zamek elektroniczny CAWI w modelach MLB150/5, MLB150/8, MLB150D/11

Rodzaje zamków:



kluczowy szyfrowy elektroniczny

Standardowe kolory:

- Jasnoszary RAL 7035 (domyślny przy zamówieniu, jeśli nie zaznaczono koloru)
- Szary RAL 9002 (należy zaznaczyć w zamówieniu, bezpłatny)
- Czarny RAL 9005 (należy zaznaczyć w zamówieniu, bezpłatny)

*Na indywidualne zamówienie wszystkie kolory z palety RAL (lakier proszkowy)

Dane techniczne:

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [l]
	W	S	G	W	S	G		
MLB 125/4	1250	300	300	1242	292	240	47	87
MLB 150M/4	1500	300	370	1492	292	310	60	135
MLB 150/5	1500	600	370	1492	592	310	95	274
MLB 150/8	1500	600	370	1492	592	310	97	274
MLB 150D/11	1500	800	500	1492	792	440	123	520

Model	Skrytka*	Zamek elektroniczny CAWI*	Kombinacja dwóch zamków*
MLB 125/4	NIE	NIE	NIE
MLB 150M/4	TAK	NIE	NIE
MLB 150/5	TAK	TAK	TAK
MLB 150/8	TAK	TAK	TAK
MLB 150D/11	TAK	TAK	TAK

*Możliwość zastosowania jako wyposażenia dodatkowego



Sejfy na broń MLB, klasa S1

Skrytka*	Wymiary zewnętrzne [mm]			Światło drzwi [mm]	
	W	S	G	W	S
MLB 150M/4	325	295	300	223	114
MLB 150/5	325	595	300	223	414
MLB 150/8	325	595	300	223	414
MLB 150D/11	325	795	430	223	614

Model	Promień otwarcia drzwi R [mm]	Prześwit drzwi [mm]	
		W	S
MLB 125/4	215	1148	148
MLB 150M/4	215	1398	148
MLB 150/5	515	1398	448
MLB 150/8	515	1398	448
MLB 150D/11	715	1398	635

Eksplatacja:

- Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale. Wilgotność względna w pomieszczeniu do 75%. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od +5°C do +40°C.
- Zamykając lub otwierając wyrób należy zwracać uwagę na ruchome elementy np.: szufladę, drzwi. Niewłaściwie eksploatowane mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała np.: palców, jeśli zostaną między szufladą a korpusem lub drzwiami a korpusem.
- Należy zwracać uwagę na położenie rygli podczas zamykania drzwi, rygle bezwzględnie muszą być schowane w przeciwnym przypadku możemy trwale uszkodzić mechanizmy.
- Zamontowanych zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać pod groźbą utraty gwarancji.
- Montować zamki i mechanizmy w okresie gwarancji może autoryzowany serwis lub użytkownik posiadający pisemne zezwolenie serwisu.
- W razie konieczności zmiany kluczy zaleca się wymianę całego zamka.
- Należy zwrócić uwagę na posadowienie sejfu w taki sposób, aby drzwi nie uderzały bezpośrednio o przeszkody.
- Mechanizmy ryglujące oraz zamki powinny pracować płynnie i bez zacięć, gdy zaistnieje jakiegokolwiek zastrzeżenie, co do pracy wymienionych podzespołów należy ten fakt zgłosić do serwisu KONSMETAL.
- Gdy zaistnieją jakiegokolwiek zastrzeżenia, co do dostarczonego wyrobu należy zgłaszać je do serwisu KONSMETAL.
- Nie zaleca się dokonywania przeróbek bez wiedzy producenta nawet po zakończeniu okresu gwarancji.

Konserwacja:

- **Drzwi:**
Zaleca się przesmarowanie zawias w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na trzy lata smarem do łożysk, wszystkie łączenia i pary cierne mechanizmów smarować bezkwasową wazeliną techniczną raz na trzy lata.
- **Korpus:**
Zasadniczo korpus nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podstawową czynnością konserwacyjną jest czyszczenie obudowy korpusu. Do tego celu należy posłużyć się miękką szmatką zwilżoną łagodnym detergencem, a następnie przetrzeć oczyszczoną powierzchnię na sucho.

