



DWUGODZINNA OCHRONA NOŚNIKÓW INFORMATYCZNYCH

Szafy ognioodporne **DataGuard** oferują najwyższy poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego – **certyfikat dwugodzinnej ognioodporności 120 Diskette wg. NT Fire 017.**

Posiadany atest gwarantuje pełne bezpieczeństwo składowanych nośników, przez co najmniej **120 minut** przebywania w ekstremalnych warunkach pożarowych (ponad **1000°C**). Temperatura wnętrza szafy nie wzrośnie o więcej niż **30°C**, czyli **nie przekroczy poziomu 55°C, krytycznego dla wielu nośników informatycznych.**

Jedno drzwiowa konstrukcja pozwoliła na uzyskanie ok. **60% większej pojemności wewnętrznej** w porównaniu do konkurencyjnych modeli o podobnych wymiarach zewnętrznych.

Komfort użytkowania zapewniają **regulowane półki zwykle oraz wysuwane z przegródkami.**

Pojedyncze drzwi z **zamknięciem paniki** sprawiają, iż Użytkownik nie musi się już dłużej martwić o prawidłowe zamknięcie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. W przypadku zauważenia ognia wystarczy mocno popchnąć drzwi, które **zatrzasną się automatycznie**, zapewniając pełne zabezpieczenie nośników.

Szafy zaprojektowane zostały tak by pomieścić jak najwięcej nośników danych, zajmując przy tym jak najmniej powierzchni biurowej.

Dostępne są w 4 rozmiarach o pojemności **od 30 do 128 litrów.**

DataGuard są standardowo wyposażone w **zamek kluczowy.**

Szafy utrzymane są w spokojnej, **jasnoszarej kolorystyce z ozdobnym elementem grafitowym.**



Model	Klasa pożarowa	Wymiary zewnętrzne (mm)			Wymiary wewnętrzne (mm)			Poj. (l)	Masa (kg)	Wyposażenie standardowe	
		Wys.	Szer.	Głęb.	Wys.	Szer.	Głęb.			Półka zwykła	Półka wysuwana z przegródkami
Size 25	120 Diskette	530	546	566	280	346	306	30	145	1	0
Size 40		700	546	566	450	346	306	48	190	1	1
Size 80		1025	546	590	775	346	330	88	263	1	2
Size 120		1025	702	590	775	502	330	128	330	1	2

**Salon Sprzedaży
ul. Kombajnistów 1F
41-200 Sosnowiec
tel. 32 263-62-60**



Maksymalna ilość przechowywanych nośników na półkach wysuwanych

Rodzaj nośnika	Wymiary (mm)	Ilość nośników na półce				Całkowita ilość nośników/ilość półek			
		DataGuard				DataGuard			
		25	40	80	120	25	40	80	120
CD/DVD	142x124x10	52	52	56	86	104/2	156/3	280/5	430/5
Kaseta DAT	80x60x15	60	60	66	95	180/3	300/5	594/9	855/9
Kaseta DLT/LTO	110x112x30	20	20	22	33	40/2	60/3	110/5	165/5

Maksymalna ilość przechowywanych nośników na półkach stałych

Rodzaj nośnika	Wymiary (mm)	Ilość nośników na półce				Całkowita ilość nośników/ilość półek			
		DataGuard				DataGuard			
		25	40	80	120	25	40	80	120
CD/DVD	142x124x10	64	64	68	98	128/2	192/3	340/5	490/5
Kaseta DAT	80x60x15	100	100	105	155	200/2	400/4	735/7	1085/7
Kaseta DLT/LTO	110x112x30	25	25	26	40	50/2	75/3	156/6	240/6

Wyposażenie wnętrza (półki ruchome, można montować w szafie co 10 mm)

Półka stała

Do DataGuard 25 i 40 Wymiary: 16 x 334 x 295 mm

Do DataGuard 80 Wymiary: 16 x 334 x 320 mm

Do DataGuard 120 Wymiary: 16 x 490 x 320 mm

Półka wysuwana z przegródkami

Do DataGuard 25 i 40 Wymiary: 50 x 300 x 275 mm (8 przegródek)

Do DataGuard 80 Wymiary: 50 x 300 x 297 mm (8 przegródek)

Do DataGuard 120 Wymiary: 50 x 455 x 297 mm (12 przegródek)

Salon Sprzedaży
ul. Kombatantów 1F
41-200 Sosnowiec
tel. 32 263-62-60